

Descripción del producto

Interfaces normalizadas; Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla; Fácil conectorización



Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Ingeniería de control

Beneficios

- Interfaces normalizadas
- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Fácil conectorización

Diseño

- Conector Sub-D, 9 Polos
- Carcasa metalizada
- Salida de cable a 90°
- Para diámetros de cable: 5.0 ... 8.0 mm
- Interfaz de servicio o programación: Sub-D, 9-pin (opcional)

Aprobaciones (normas de referencia)

- Conexión Sub-D / asignación de clavijas conforme a PROFIBUS



Características de producto

- Terminal tipo deslizante
- Resistencia de terminación conmutable integrada
- El conmutador puede ser también operado cuando el conector está conectado y la configuración es claramente visible
- Cuando sea usado como conector de paso (dos conexiones de cable, nodo), el conmutador debe estar en la posición "OFF", si actúa como resistencia terminal (una conexión de cable), el conmutador debe estar en la posición "ON"
- Si el conmutador está en la posición "ON" el cable del bus saliente está desconectado

Datos técnicos

Dimensiones

65 mm x 48 mm x 16 mm (LxAxAI)

Resistencia terminal

Combinación de resistencias integradas, conectables mediante un conmutador deslizante

Tipo de conexión

Terminal tipo deslizante (ST)

Los conductores pelados contactan automáticamente cuando se insertan, para cortar la conexión se debe presionar el pulsador naranja

Peso

40 g aprox.

Cable saliente

90°

Interfaces

Estación PROFIBUS: Base SUB-D, 9-polos

Cable PROFIBUS: 4 terminales deslizantes para hilos de hasta 0,5 mm²
(conductor unifilar)

Grado de protección:

IP20

Consumo de corriente

max. 12.5 mA

Ratio de transmisión

max. 12 MBit/s

Tensión de alimentación

4,75 .. 5,25 V CC (el dispositivo está alimentado)

Condiciones ambientales permisibles

Temperatura del aire circundante: 0°C...+60°C

Temperatura de transporte y almacenaje: -25°C...+80°C

Humedad relativa: máx. 75% a +25°C



Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Cable saliente	Tipos de cable	PG	Piezas/unid. embalaje
EPIC® Data PROFIBUS conectores					
21700509	ED-PB-90-ST	90°	Solid	No	1
21700508	ED-PB-90-PG-ST	90°	Solid	sí	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Para información detallada, por favor consulte el sitio web www.lappautomation.com

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar