




Descripción del producto

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla; Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas; Seguimiento rápido y sencillo de errores; Interfaces normalizadas



Ámbito de uso

- Técnica de automatización
- Construcción de maquinaria.
- Ingeniería de planta.
- Tienda de herramientas
- Industria del automóvil

Beneficios

- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
- Seguimiento rápido y sencillo de errores
- Interfaces normalizadas

Diseño

- Cable de control permanentemente flexible
- Construcción: 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
- Colores de conductor: marrón, blanco, azul, negro
- Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos
- Color de cubierta negro

Características de producto

- Conector de 4 posiciones
- Conector macho con rosca M12 en el conector hembra con rosca M12
- Los cables disponen de soportes para marcaje

- Sin sustancias que pudieran dificultar el revestimiento con pintura o barniz
- Cadena de arrastre disponible

Datos técnicos

Codificación

A - Standard

Material de cuerpo de apriete

TPU, difícilmente inflamable, autoextinguible

Material de superficie de contacto

Ni/Au

Material del contacto

CuSn

Material, nudos

Cinc fundido a presión, (con recubrimiento de níquel)

Grado de protección:

IP65/IP68/IP69K

Temperatura ambiente (en uso)

macho/hembra de -25 °C a +90 °C

Cable, instalación fija -40 °C a +80 °C Cable, instalación flexible -5 °C a +80 °C

Lista de artículos

Código de producto	Denominación de artículo	Longitud en m	Tensión nominal UN in V	Intensidad nominal IN en A	Pantalla de estado	Unid. de embalaje
Conector recto sobre base recta						
22260328	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS	0.3	250	4	No	1
22260329	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0.6	250	4	No	1
22260330	AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS	1	250	4	No	1
22260331	AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	250	4	No	1
Conector recto sobre base en ángulo						
22260332	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA	0.3	250	4	No	1
22260333	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA	0.6	250	4	No	1
22260334	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	250	4	No	1
22260335	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	250	4	No	1
Conector en ángulo sobre base recta						
22260304	AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS	0.3	250	4	No	1
22260305	AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS	0.6	250	4	No	1
22260306	AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS	1	250	4	No	1
22260307	AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS	2	250	4	No	1
Conector recto sobre base angulada con LEDs						
22260336	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0.3	24	4	3 LEDs	1
22260337	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0.6	24	4	3 LEDs	1



22260338	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	24	4	3 LEDs	1
22260339	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	24	4	3 LEDs	1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación. Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos. Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas (www.lappautomation.com)

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar