

Descripción del producto

se utiliza cuando hay que taponar una rosca.;se monta con un destornillador



Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Construcción de motores eléctricos

Beneficios

- se utiliza cuando hay que taponar una rosca.
- se monta con un destornillador

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Bajo demanda**

Con junta tórica FKM

Material

Conector falso: bronce niquelado Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 54 IP 68 con junta tórica

Rango de temperaturas

Con junta tórica desde -30 °C hasta +100 °C Sin junta tórica desde -60 °C hasta +200 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Ø mm exterior	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® BL-M			
52103100	12 x 1,5	14.0	100
52103110	16 x 1,5	18.0	100
52103120	20 x 1,5	22.0	100
52103130	25 x 1,5	28.0	100
52103140	32 x 1,5	35.0	50
52103150	40 x 1,5	44.0	25
52103160	50 x 1,5	54.0	10
52103170	63 x 1,5	70.0	10
SKINDICHT® BL-M con junta tórica			
52103105	12 x 1,5	14.0	100
52103115	16 x 1,5	18.0	100
52103125	20 x 1,5	22.0	100
52103135	25 x 1,5	28.0	100
52103145	32 x 1,5	35.0	50
52103155	40 x 1,5	44.0	25
52103165	50 x 1,5	54.0	10
52103175	63 x 1,5	70.0	10
52103190	75 x 1,5	80.0	1

Nota de pie de página:

Perbunan® es una marca registrada de BAYER AG

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar