

Descripción del producto

Máxima protección; Estabilidad ante la tensión dinámica; Descarga de tracción elevada; Alcances de sujeción amplios y variables; Protección permanente a la vibración



Ámbito de uso

- Circuitos seguros a prueba de fallos (clase "i"), así como en carcasas y dispositivos que precisan seguridad de clase "e".
- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
- Aplicaciones móviles offshore y marítimas
- Industrias química y petroquímica

Beneficios

- Máxima protección
- Estabilidad ante la tensión dinámica
- Descarga de tracción elevada
- Alcances de sujeción amplios y variables
- Protección permanente a la vibración

Diseño

- Tuerca de conexión métrica según EN 50262

**Datos técnicos****Aviso**

Dimensiones de instalación y pares de apriete,
consulte el manual de instrucciones

Aprobaciones

IBExU08ATEX 1063 X Ex II 1D Ex tD A20 IP 6x Ex
II 2G Ex e II

Colores disponibles

RAL 5015 azul

Material

Cuerpo: Poliamida especial Junta: Elastómero
especial Junta tórica: CR

Ensayos

DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7

Grado de protección:

IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

De -20 °C a +80 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	Tuerca M	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® K-M ATEX plus azul							
54115400	K-M 12 ATEX azul	3-5,5	12 x 1,5	15	26,5 - 30	8.0	50
54115410	K-M 16 ATEX azul	7-9	16 x 1,5	19	29 - 34	8.0	50
54115420	K-M 20 ATEX azul	7-13	20 x 1,5	25	34 - 37	9.0	50
54115430	K-M 25 ATEX azul	11-17	25 x 1,5	30	35 - 40	10.0	25
54115440	K-M 32 ATEX azul	12-21	32 x 1,5	36	39 - 47	10.0	25
54115450	K-M 40 ATEX azul	19-28	40 x 1,5	46	43 - 52	10.0	10
54115460	K-M 50 ATEX azul	27-35	50 x 1,5	55	54 - 62	12.0	5
54115470	K-M 63 ATEX azul	36-45	63 x 1,5	66	59 - 71	12.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar