


Descripción del producto

Gran estabilidad mecánica; las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables; descarga de tracción óptima; La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos



Ámbito de uso

- Para la inserción de cables planos.
- Sistemas de transporte
- bombas
- Elevadores
- construcción de cuadros eléctricos

Beneficios

- Gran estabilidad mecánica
- las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables
- descarga de tracción óptima
- La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos

Diseño

- Tuerca de conexión PG.

Aviso

- consulte ÖLFLEX® LIFT F para uso en interiores y ÖLFLEX® CRANE F para uso en exteriores para elegir los cables planos adecuados
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM

Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

Disponible con rosca de conexión larga

Material

Cuerpo: latón niquelado Inserto de sellado especial: CR

Grado de protección:

IP 54

Rango de temperaturas

-20 °C a +100 °C

Lista de artículos

Artikel-nummer	Denominación de pieza/tamaño	Anchura mín./máx. del cable plano	Mín./máx. grosor de cable en mm	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SVF							
52005480	PG 16	- - 16	- - 5	24 / 22	27,5	6.5	25
52005490	PG 21	9 - 21	3 - 8	30 / 28	30.0	7.0	25
52005500	PG 29	14 - 30	4 - 11,5	40 / 37	31,5	8.0	10
52005510	PG36	24 - 40	4 - 11,5	50 / 47	36.0	9.0	10
52005520	PG 42	29 - 45	5 - 12	57 / 54	40.0	10.0	5
52005530	PG 48	34 - 50	5 - 12	64 / 60	41,5	10.0	5

Nota de pie de página:

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



LAPP GROUP

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar